




## Worldline Valina – Clevere Interaktion

Deine Erleichterung im Alltag mit unserem All-in-one Gerät


Mit unserem Worldline Valina Bezahlterminal erleichterst Du Deinen Händler:innen die Nutzung von Mehrwert-Geschäftsanwendungen. Seine benutzerfreundliche Bedienung erhöht den Bezahlkomfort und ist das Zahlungserlebnis unter den unbedienten All-in-One Geräten.



Digitales  
Eingabefeld



Zertifizierte  
Sicherheitsstandards



Benutzer-  
freundlicher  
Touchscreen



Card4Vend

### Deine Vorteile

- eignet sich für Kioske, Automaten, Parkuhren und andere Einrichtungen für EVA-kompatible Installationen
- akzeptiert alle elektronischen Zahlungsarten: kontaktlose Karten und Mobile NFC-kompatible Geräte, Chipkarten und Magnetstreifenkarten
- Intuitives und interaktives Bezahlterminal

Du benötigst Zubehör für  
Deinen Automaten?



Wir haben genau  
das richtige Zubehör  
für Dich!

Interessiert? Sprich uns an!



Dein Team der Card4Vend

☎ 056150690350

✉ info@card4vend.de





## Worldline Valina – Technische Details



### Betriebssystem/Prozessor

ARM-Cortex-A9-Hauptprozessor (600 MHz) | Android-Betriebssystem, 512 MB RAM, 4 GB | Flash-Speicher

### Anzeige

3,5", 320 x 480 Pixel | 64.000 Farben, LCD mit Hintergrundbeleuchtung | Kapazitiver Touchscreen

### Kartenlesegeräte

Kontaktlos – integrierte Antenne am Display | Chipkartenleser | Dreispuriger Magnetkartenleser

### Multimedia

Alle Videoformate werden SDK unterstützt | Mono-Lautsprecher

### Video/Audio/Grafik

H.263, H.264 und H.265 Video-Codecs | Unterstützt die am weitesten verbreiteten Audioformate, einschließlich WAV, MP3 und MIDI | Unterstützt die Bildformate JPEG, GIF, PNG und BMP

### Steckplätze und Anschlüsse

MDB-Schnittstelle (Mini-Fit – DC) | Micro SD | TTL-Schnittstelle (Micro-Fit – IO – DC) | 2 SAM-Steckplätze (Typ ID 0) | Externe Kommunikationsschnittstelle

### Betriebs- und Lagerbedingungen

Betriebstemperatur: -20 bis 70°C | Lager-

temperatur: -25 bis 70°C | Relative Luftfeuchtigkeit für Betrieb/ Lagerung: 5% bis 95% RH (nicht kondensierend)

### Kassenprotokolle

MDB | ZVT

### Sicherheit und Genehmigungen

Deutsche Kreditwirtschaft (TA 7.2/DC POS 3.0) | PCI PTS 4.x (SRED und offene Protokolle) | MasterCard TQM | VISA und MasterCard Level 2 | EMVCo Level 1 nicht kontaktlos V4.3 | EMVCo kontaktlos V2.5 | Richtlinien 1995/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE | Umweltrichtlinien REACH, RoHS 2, WEEE | CE | Diese Liste ist nicht vollständig. Andere länderabhängige Zertifizierungen sind verfügbar.

### Konnektivität/Kommunikation

USB 2.0-Gerät | USB 2.0-Host | Ethernet 10/100 und RS232 integriert

### Größe und Gewicht

Erfüllt EVA CVS-Standards | Produktabmessungen: 85 x 107,5 x 88 mm (B x H x T) | Abmessungen für Einbau: 86,40 x 108,71 x 110 mm (Bx H x T) | Gewicht: 573 g

### Netzteil

12 VDC, 2 A über Micro-Fit | 24–45 VDC über MDB | 12 VDC, 2 A über serielle Schnittstelle

### Leistungsprofile

Aktiv | Stand-by | Energiesparmodus